

Saunakabine Modell Norin C



Marke: Karibu Bestell-Nr.: K1.13845

Verfügbare Artikelvarianten

Ofen

- ohne
- Saunaofen mit integrierter Steuerung 4,5 kW
- Saunaofen mit externer Steuerung 4,5 kW
- · Saunaofen mit Bio externer Steuerung 9 kW
















Saunakabine Modell Norin C mit bronzierter Ganzglastür (Fronteinstieg)

Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 151 cm x 151 cm und ein Innenmaß von 136 cm x 136 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 3,8 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind.

Artikeleigenschaften

Gesamthöhe:

Filter Grundfläche: 1-5 m²
Filter Wandstärke: 68 mm
Blockbohlenaußenmaße: 151 x 151 cm
Innenmaße: 136 x 136 cm
Grundfläche: 2,30 m²
Umbauter Raum: 3,80 m³
Wandstärke: 68 mm

Türmaße: 1x Einzeltür 78 x 187

cm

198 cm

Bauweise: vormontierte Elemente Material: nordisches Fichtenholz

Farbe: naturbelassen

Technische Details:

- Grundfläche: 2.3 m²

- Innenmaß der Sauna: ca. 136 x 136 cm

- Gesamthöhe Innen: ca. 192 cm

- Außenmaß der Sauna: ca. 151 x 151 cm

- Gesamthöhe Außen: ca. 198 cm

Gewicht: ca. 295 kgWandstärke: 68 mmAnzahl Bänke: 2

- Banktiefe: 52 cm und 27 cm

- 1x bronzierte Ganzglastür 78 x 187 cm

Im Lieferumfang ohne Mehrkosten:

- 2x Premium Saunaliegen aus Espenholz
- Ofenschutzgitter
- Kopfstütze
- 1x formschöne Saunatür / Ganzglastür bronziert

- Montagematerial und AufbauplanSauna mit 68 mm starken Bohlen aus der nordischen Fichte

Besonderheiten:

- Kann auch spiegelverkehrt Montiert werden.