


Saunakabine Carin F



Marke: Karibu
Bestell-Nr.: K1.14001



Saunakabine Carin F mit Ganzglastür (Graphit) mit Zierkranz und Beleuchtung am Dach (Eckeinstieg)

Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilhölz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 165 cm x 210 cm und ein Innenmaß von 136 cm x 181 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 4,6 cbm. Durch die formschöne Saunatur gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind.

Technische Details:

- Grundfläche: 2,70 m²
- Innenmaß der Sauna: ca. 181 x 136 cm
- Gesamthöhe Innen: ca. 192 cm
- Außenmaß der Sauna: ca. 210 x 165 cm
- Gesamthöhe Außen: ca. 202 cm
- Gewicht: ca. 355 Kg
- Wandstärke: 68 mm
- Anzahl Bänke: 2 (Espenholz)
- Banktiefe: 52 cm und 27 cm
- 1 Ganzglastür (graphit) Edelstahlgriff
- Türanschlag: rechts und links anschlagbar
- wärme gedämmt, naturbelassen 175 x 64 cm (Durchgangsmaß)
- 3 LED-Strahler

Im Lieferumfang ohne Mehrkosten:

- 2x Bänke aus Espenholz
- Ofenschutzgitter

Artikeleigenschaften

Filter Grundfläche:	1-5 m ²
Filter Wandstärke:	68 mm
Blockbohlenaußenmaße:	210 x 165 cm
Innenmaße :	181 x 136 cm
Grundfläche :	2,70 m ²
Umbauter Raum :	4,60 m ³
Wandstärke:	68 mm
Gesamthöhe:	202 cm
Bauweise:	vormontierte Elemente
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

- Kopfstütze
- Ganzglastür (graphit)
- Montagematerial und Aufbauplan
- Sauna mit 68 mm starken Bohlen aus der nordischen Fichte
- **mit** Zierkranz und Beleuchtung am Dach
- 3 LED-Strahler

Besonderheiten :

- Kann **nicht** spiegelverkehrt montiert werden.