

Saunakabine Siirin D



Marke: Karibu
Bestell-Nr.: K1.14050



Saunakabine Siirin D mit Ganzglastür (bronziert) mit Zierkranz und Beleuchtung am Dach (Eckeinstieg)

Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 210 cm x 184 cm und ein Innenmaß von 181 cm x 155 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 5,3 cbm. Durch die formschöne Saunatur gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind.

Artikeleigenschaften

Filter Grundfläche:	1-5 m²
Filter Wandstärke:	68 mm
Blockbohlenaußenmaße:	210 x 184 cm
Innenmaße :	181 x 155 cm
Grundfläche :	3,0 m²
Umbauter Raum :	5,30 m³
Wandstärke:	68 mm
Gesamthöhe:	202 cm
Bauweise:	vormontierte Elemente
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

Technische Details:

- Grundfläche: 3,0 m²
- Innenmaß der Sauna: ca. 181 x 155 cm
- Gesamthöhe Innen: ca. 192 cm
- Außenmaß der Sauna: ca. 210 x 184 cm
- Gesamthöhe Außen: ca. 202 cm
- Gewicht: ca. 355 Kg
- Wandstärke: 68 mm
- Anzahl Bänke: 2 (Espanholz)
- Banktiefe: 57 cm und 57 cm
- 1 Ganzglastür (bronziert) Edelstahlgriff
- Türanschlag: rechts und links anschlagbar
- wärmegeklämmt, naturbelassen 175 x 64 cm (Durchgangsmaß)

Im Lieferumfang ohne Mehrkosten:

- 2x Bänke aus Espanholz
- Ofenschutzgitter
- Kopfstütze
- Ganzglastür (bronziert)
- Montagematerial und Aufbauplan
- Sauna mit 68 mm starken Bohlen aus der nordischen Fichte
- **mit** Zierkranz und Beleuchtung am Dach
- 3 LED-Strahler

Besonderheiten :

- Kann **nicht** spiegelverkehrt montiert werden.