

## Fjordholz Fass-Sauna Modell Leo Premium



Marke: Fjordholz  
Bestell-Nr.: GHF16887



### Fass-Sauna Modell Leo Premium

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Thermoholz
- Fass-Sauna Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen
- Vorder- und Rückwand aus massiven 28mm starken Blockbohlen
- stabile Standfüße für den sicheren Halt der Sauna
- 2x Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- 1x hochwertige Sauna-Ganzglastür aus 8mm Sicherheitsglas
- 1x hochwertige Vollglasfront in der Vorderwand
- 1x Halbrundfenster in der Rückwand
- hochwertige Saunabänke aus Espenholz
- hochwertige Rückenlehne und Ofenschutzgitter aus Espenholz
- Fußbodenrost aus Fichtenholz
- Lüftungsgitter für eine optimale Luftzirkulation im Sauna-Fass
- Feuerschutzplatte für Saunaofen
- Bitumen Dachschindeln in der Farbe schwarz
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)
- Packmaße = 160 x 120 x 120 cm (Gewicht 600 kg)

### Artikeleigenschaften

Gesamtlänge inkl. Dachüberstand:	160 cm
Innendurchmesser:	196 cm
Außendurchmesser:	205 cm
Wandstärke:	42 / 28 mm
Gesamthöhe:	215 cm
Türmaße:	Ganzglastür 59 x 169 cm
Verglasung:	8mm Sicherheitsglas
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Farbe:	Thermoholzbehandlung braun
Kapazität:	2-3 Personen

### Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Saunabänke, Rückenlehnen, Fußbodenrost und Ofenschutzgitter) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

- Jetzt neu und nur bei uns: **ALLE** RAL-Farbtöne auf Anfrage.  
Sprechen Sie unser Verkaufsteam an!