

## Fjordholz Pod-Sauna Modell 300 - Außensauna Bausatz



Marke: Fjordholz  
Bestell-Nr.: I3.17763

### Verfügbare Artikelvarianten

- Holzbehandlung
- Fichte naturbelassen
  - Thermoholz



### Pod-Sauna Modell 300

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz (optional aus Thermoholz)
- Fass-Sauna Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen
- stabile imprägnierte Fundamentbalken für den sicheren Halt der Sauna
- 1x hochwertige Sauna-Ganzglastür aus 8mm Sicherheitsglas
- 2x Einzelfenster in der Rückwand
- Premium Innenausstattung/Saunabänke aus hochwertigen Espenholz
- 2x Sitzbänke im Außenbereich
- Lüftungsgitter für eine optimale Luftzirkulation im Sauna-Fass
- Feuerschutzplatte für Saunaofen
- Bitumen Dachschilden in der Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)
- umbauter Raum ca.9m³, es sollte ein Elektroofen nicht unter 8-9 Kw eingestellt werden

### Artikeleigenschaften

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gesamtlänge inkl. Dachüberstand: | 300 cm                                              |
| Wandaußenmaße:                   | 235 x 300 cm                                        |
| Wandstärke:                      | 42 / 28 mm                                          |
| Vordach vorne:                   | 60 cm                                               |
| Gesamthöhe:                      | 233 cm                                              |
| Türmaße:                         | Ganzglastür 59 x 169 cm                             |
| Fenstermaße:                     | Einzelfenster 37,5 x 66,5 cm                        |
| Verglasung:                      | 8mm Sicherheitsglas                                 |
| Bauweise:                        | Blockbohlenbauweise                                 |
| Farbe:                           | Thermoholzbehandlung<br>braun, Fichte naturbelassen |
| Kapazität:                       | 3-4 Personen                                        |

### Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Standfüße, Fenster- und Türrahmen, Stirnbretter und Terrassenbretter im Außenbereich) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

